

**REKOM-Litvínov s.r.o.**

ul. Sokolská 22, 436 01 Litvínov

IČ 43224431

DIČ CZ43224431

1020-CPD-030047285

Systémový komín s pláštěm z lehčeného betonu,
s pálenými / keramickými vložkami a minerální izolací
silnou 33 mm

REKOM-LBK EN 13063-1 T600 N1 D 3 G(50)

pro spalování pevných paliv

odolný vyhoření sazí

Výrobky jsou dodávány podle norem:

EN 13063-1:2005+A1:2007

Tepelný odpor: R43(ø200mm), R55(ø160mm)
Tepelná vodivost izolace při 10°C: =< 0,037 W/mK
Trvalé tepelné zatížení: do 600°C
Požární vzdálenost: G50 (min. 50mm)
Tepelná odolnost: odolný proti vyhoření sazí
Mrazuvzdornost: po 25 cyklech beze změn –
vyhovuje

Pevnost v tlaku komínového pláště: vyhovuje
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště: vyhovuje
Pevnost v tlaku komínové vložky: vyhovuje
Pevnost v tlaku šamotové připojovací tvarovky:
56kN (do výšky 25m)
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky: vyhovuje

Identifikace komínového tělesa:

Montáž provedl: Jméno (firma): Adresa: Datum montáže:	Revizní technik: Jméno: Adresa: Datum revize:	
Celková výška komínu		Datum uvedení do provozu:
Účinná výška průduchu		
Průměr průduchu		
Počet spotřebičů		
Celkový výkon spotřebičů		
Druh paliva		
Slouží zároveň jako identifikační štítek		